



## GROWATT ATS-S/ ATS-T

**Growatt ATS-S/T to jednofazowy/trzyfazowy automatyczny przełącznik przekątnikowy do falowników magazynujących Growatt serii SPH i SPA.**

| Model                          | Growatt ATS-S     | Growatt ATS-T     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Sieć</b>                    |                   |                   |
| Nominalne napięcie             | 230V              | 230V/400Vac       |
| Nominalna częstotliwość        | 50/60Hz           | 50/60Hz           |
| Maksymalne natężenie prądu     | 30A               | 30A               |
| <b>EPS</b>                     |                   |                   |
| Moc wyjściowa                  | 230V              | 230V/400Vac       |
| Maksymalna moc wyjściowa       | 50/60Hz           | 50/60Hz           |
| Maksymalne natężenie prądu     | 30A               | 30A               |
| <b>Ładowanie</b>               |                   |                   |
| Maksymalna sprawność           | 230V              | 230V              |
| Ważona sprawność Europejska    | 50/60Hz           | 50/60Hz           |
| Sprawność MPPT                 | 30A               | 30A               |
| <b>Dane ogólne</b>             |                   |                   |
| Wymiary (Szer / Wys / Gł) w mm | 250*200*86 mm     | 312*295.4*85 mm   |
| Waga                           | 2.38kg            | 3.8kg             |
| Temperaturowy zakres pracy     | -25 °C ... +50 °C | -25 °C ... +50 °C |
| Chłodzenie                     | Naturalne         | Naturalne         |
| Montaż                         | Do ściany         | Do ściany         |
| Klasa ochrony środowiska       | IP65              | IP65              |